


Zubehör elektrisch

Schleifendetektoren (Schleifenverlegung bauseits)



Bezeichnung	Beschreibung	B x H x T [mm]	Art.-Nr.
Schleifendetektor	1-Kanal für Schaltschrankeinbau; Spannung 100 V - 240 V; IP20	38 x 75 x 71	40015427
Schleifendetektor	2-Kanal für Schaltschrankeinbau; Spannung 100 V - 240 V; IP20	38 x 75 x 71	40015882
Schleifendetektor	1-Kanal im Gehäuse; Spannung 100 V - 240 V; IP66	75 x 125 x 125	30001266
Schleifendetektor	2-Kanal im Gehäuse; Spannung 100 V - 240 V; IP66	75 x 125 x 125	30002517

Zeitschaltuhren



Bezeichnung	Beschreibung	B x H x T [mm]	Art.-Nr.
Wochenzeitschaltuhr „AlphaRex“	1-Kanal im Gehäuse; für Torsteuerungen TS 970/TS 971/TS 981; Spannung 230 V; IP66	75 x 125 x 125	30002255
Jahreszeitschaltuhr	1-Kanal im Gehäuse; für Torsteuerungen TS 970/TS 971/TS 981; Spannung 230 V; IP66; per Bluetooth programmierbar	125 x 175 x 150	30002464

Lichtschranken



Bezeichnung	Beschreibung	Art.-Nr.
Reflexions-Lichtschranke	Mit 5 m Anschlussleitung; Reichweite 7,5 m, Reflektor, Haltewinkel; Spannung 24 V - 240 V AC/DC; IP66	40014429
Reflektor als Ersatz		40015033
Reflexions-Lichtschranke ATEX	Ex II 2G Ex ia op is IIC T4 Gb Reichweite 10 m, Reflektor, Haltewinkel; Spannung 5 V - 15 V DC; IP66 Verwendung mit Torsteuerung TS 971-Automatik ATEX	30005772
Einweg-Lichtschranke	Reichweite 25 m, Sender, Empfänger, 2 Haltewinkel; Spannung 24 V - 240 V AC/DC; IP66	40014432


■ Sicherheitslichtschranke als Einzugsicherung auf Blatt 9.014

Radarbewegungsmelder



Bezeichnung	Beschreibung	B x H x T [mm]	Art.-Nr.
Herkules 2	Spannung 12V - 28V AC / 12V - 36V DC; IP65	134 x 82 x 75	40015923
Fernbedienung	IR-Fernbedienung passend für Radarbewegungsmelder Herkules 2		40015924

Getriebeheizung



Bezeichnung	Beschreibung	Art.-Nr.
Getriebeheizung mit Temperaturregelung	Max. Heizleistung 50 W (0,271 A); 230 V; IP65; Zum nachträglichen Anbau an alle ELEKTROMATEN ab Baujahr 06.2005 (nicht für SIK-/ATEX-/FS-ELEKTROMATEN); für Anwendungen bei Temperaturen unter -5 °C; bei Verwendung mit Baureihe SG115 werden 2 Heizungen empfohlen	20002766.00002